

CHIP DE NITROCELULOSA

REF: BA-001 a BA-580



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Elaborado por molienda de pigmento en nitrocelulosa de ½ segundo y plastificante DOP, excepto los negros con DBP.

Es un producto con finura de dispersión muy alta y máximo desarrollo de brillo, alta transparencia y poder tintóreo.

2. USOS:

Producto utilizado en la elaboración de lacas nitrocelulósicas de alto brillo, color y concentración de pigmento.

3. COMPOSICIÓN:

REF	NOMBRE	%PIG	%NC	%PL
BA-001	BLANCO ANATASE	70,0	18,0	12,0
BA-022	MAGENTA	36,0	49,0	15,0
BA-031	AMARILLO MEDIO	60,0	30,0	10,0
BA-034	NARANJA TRASPARENTE	20,0	67,0	7,0
BA-035	AMARILLO OXIDO TPTE.	20,0	67,0	7,0
BA-036	ROJO OXIDO TPTE.	20,0	67,0	7,0
BA-056	VERDE TONNER	35,0	50,0	15,0
BA-070	ROJO TONNER	36,0	49,0	15,0
BA-074	MARRON INDO	30,0	55,0	15,0
BA-075	ROJO SOLIDO	36,0	49,0	15,0
BA-077	ROJO TONNER	36,0	49,0	15,0
BA-089	AZUL TONNER	35,0	50,0	15,0
BA-220	NEGRO TONNER	45,0	35,0	20,0
BA-330	NEGRO MEZCLA	40,0	40,0	20,0
BA-430	NEGRO FINO	30,0	52,0	18,0
BA-530	NEGRO EXTRAFINO	19,0	61,0	20,0
BA-580	NEGRO MEDIANOCHE	19,0	61,0	20,0

4. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

- ✓ Adicionar el Chip de acuerdo con la concentración de pigmento de la formulación utilizada y agregar solventes activos y cosolventes.
- ✓ Agitar moderadamente hasta completa disolución del Chip.
- ✓ Completar la formulación y evaluar características finales de producto.

5. RECOMENDACIONES:

- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ El producto debe mantenerse almacenado en un lugar fresco, alejado de toda fuente de calor, a temperatura ambiente y el recipiente bien tapado mientras no se esté utilizando.
- ✓ Eliminar todas las fuentes de ignición y materiales oxidantes que puedan causar reacción.
- ✓ Medio de Extinción Dióxido de carbono, agua en espray y polvo químico.

Para mayor información de manipulación, almacenamiento, seguridad, entre otros, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar nuestros productos. Pinturas Tonner® se reserva el derecho de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud.

**Pinturas Tonner. Calle 53 No. 3 –41. Entrada 3.Cazucá-Soacha-Bogotá-Colombia.
PBX 780 32 99**

www.pinturastonner.com