

## **CHIP NITROCELULOSICO PARA TINTAS**



**REF: BA-903 a BA-930**

### **1. USOS:**

Producto utilizado en la fabricación de tintas flexo y de rotograbado para papel, aluminio y diferentes tipos de películas plásticas.

### **2. USOS:**

Producto utilizado en la fabricación de tintas flexo y de rotograbado para papel, aluminio y diferentes tipos de películas plásticas.

### **3. COMPOSICIÓN:**

<b>REF</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>%PIG</b>	<b>%NC</b>	<b>%PL ATBC</b>
BA-903	AMARILLO 13	51,0	38,0	11,0
BA-905	ROJO 57:1	52,0	35,0	13,0
BA-913	AZUL 15:4	55,0	35,0	10,0
BA-930	NEGRO	46,0	36,0	18,0

### **4. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:**

- ✓ Se hace la disolución del chip en solvente activo. Si es posible, dejar humectando en solvente de 12 a 14 horas antes de la disolución.
- ✓ Otra forma es diluir en un barniz adicionándolo lentamente, utilizando el 50% de la velocidad total; luego de completar la adición, llegar a la velocidad total hasta alcanzar la disolución.

## **5. RECOMENDACIONES:**

- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ El producto debe mantenerse almacenado en un lugar fresco, alejado de toda fuente de calor, a temperatura ambiente y el recipiente bien tapado mientras no se esté utilizando.
- ✓ Eliminar todas las fuentes de ignición y materiales oxidantes que puedan causar reacción.
- ✓ Es un producto estable, no manipular con productos ferrosos.

***Para mayor información de manipulación, almacenamiento, seguridad, entre otros, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.***



*Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar nuestros productos. Pinturas Tonner® se reserva el derecho de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud.*

***Pinturas Tonner. Calle 53 No. 3 –41. Entrada 3.Cazucá-Soacha-Bogotá-Colombia.  
PBX 780 32 99***



FICHA TÉCNICA  
CHIP

FO GP 60  
FEBRERO 2019

VERSIÓN 1

Pág.3 de 3

*[www.pinturastonner.com](http://www.pinturastonner.com)*

