PASTA PARA ESMALTE

REF: PM-402 a PM-504

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Dispersión líquida de pigmento, utilizando como vehículo de molienda una resina alquídica larga y solvente alifático.

Es soluble en diferentes tipos de solventes de mediana y baja polaridad, como alifáticos y aromáticos.

2. USOS:

Su principal uso es en la fabricación de pinturas de esmaltes de secamiento al aire. Por su buena compatibilidad con otras resinas, algunas referencias también pueden ser usadas en la entonación de esmaltes.

3. DATOS TÉCNICOS:

CARACTERISTICA	*VALOR ESTANDAR*
Color	Varios colores
Molienda (uH)	61/2 – 71/2
Limpieza (uH)	6 – 71/2
Viscosidad STORMER a 25 °C	50 – 110 KU Según color
Contenido de pigmento	20 – 60% Según color

COLORES			
PASTA PARA ESMALTE		PM-455	ROJO FIESTA
PM-402	AMARILLO VERDOSO	PM-504	NARANJA MOLIBDENO
PM-403	AMARILLO ROJIZO	**ENTONADORES**	
PM-416	VERDE ESMERALDA	PM-408	ROJO TONNER
PM-421	OCRE	PM-411	MARRON TONNER
PM-423	ROJO OXIDO	PM-413	AZUL TONNER (THALO)
PM-427	CAOBA	PM-420	VERDE TONNER
PM-430	NEGRO	PM-429	GOLD TONNER

5. RECOMENDACIONES:

- ✓ Mezclar muy bien el producto antes de ser utilizado.
- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ El producto debe mantenerse almacenado en un lugar fresco, alejado de toda fuente de calor, a temperatura ambiente.
- ✓ Contiene productos inflamables.
- ✓ Eliminar todas las fuentes de ignición y materiales oxidantes que puedan causar reacción.
- ✓ Mantenga los envases herméticamente sellados, mientras no se esté utilizando.
- ✓ Medio de Extinción Dióxido de carbono, agua en espray y polvo químico.

Para mayor información de manipulación, almacenamiento, seguridad, entre otros, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar nuestros productos. Pinturas Tonner® se reserva el derecho de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos .Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud.