



PRIMER PARA PLÁSTICOS

REF: PP-700

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Producto formulado con resinas y aditivos especializados que le confieren al producto una excelente adherencia y flexibilidad sobre la mayoría de sustratos plásticos.

2. USOS:

Puede ser usado como “primer” para promover adherencia sobre diferentes sustratos plásticos antes de la aplicación de diversos tipos de acabados.

3. DATOS TÉCNICOS:

| CARACTERÍSTICA | VALOR ESTANDAR |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Color | De transparente a ligeramente lechoso |
| Peso/Gal (Kg/Gl) | 3,2 – 3,4 |
| Viscosidad COPA FORD No 4 a 20 °C | 14 – 20 segundos |
| SECAMIENTO (25°C, 50 % HR) | |
| Al tacto | 15 – 20 minutos |

NOTA: El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la superficie sobre el que se aplique, forma de aplicación y espesor de película.

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- ✓ Antes de aplicar *PRIMER PARA PLÁSTICOS TONNER®* es necesario revisar la superficie a trabajar, de tal manera que se encuentre seca, limpia, libre de óxido, grasa, polvo, mugre o pintura vieja.

- ✓ Se deben reparar todos los defectos que puedan afectar el acabado final de la superficie. Lijar la superficie antes de realizar la aplicación para una mejor adherencia.

5. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

- ✓ Agitar muy bien antes de usar.
- ✓ No requiere dilución, viene listo para aplicar.
- ✓ Aplicar una capa delgada y pareja, dejar secar y luego aplicar el acabado final.

6. PRESENTACIONES:

- ✓ Cuarto de galón

7. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD:

- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ El producto debe mantenerse almacenado en un lugar fresco, alejado de toda fuente de calor, a temperatura ambiente.
- ✓ Contiene productos inflamables.
- ✓ Mantenga los envases herméticamente sellados, mientras no se esté utilizando. Una vez abierto el envase, se debe utilizar el producto en el menor tiempo posible, siguiendo las recomendaciones de almacenamiento y seguridad.
- ✓ No comer, ni beber mientras se manipula el producto.
- ✓ Evite la inhalación prolongada de sus vapores, usando elementos de protección adecuados como respirador con filtros para gases y vapores orgánicos e inorgánicos.
- ✓ Usar guantes de caucho y ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- ✓ Practique toda la higiene personal apropiada después de usar el producto.
- ✓ Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación vigente. Los desechos por ningún motivo deben arrojarse a la cañería o cualquier fuente de agua natural o artificial.

Para mayor información de manipulación, almacenamiento, seguridad, entre otros, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar nuestros productos. Pinturas Tonner[®] se reserva el derecho de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud.

***Pinturas Tonner. Calle 53 No. 3 –41. Entrada 3.Cazucá-Soacha-Bogotá-Colombia.
PBX 780 32 99***

www.pinturastonner.com

