



PASTA PARA PULIR

REF: PR-101, PR-701 y PR-768

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Producto diseñado para desmanchar, pulir y brillar superficies sin afectar la pintura de acabado.

2. USOS:

Elaboradas con un grano abrasivo suave que permite eliminar la suciedad, desmanchar, brillar y polichar todo tipo de superficies metálicas o de madera, proporcionando a la pintura su apariencia original. También se puede usar como brilla metal, aplicándolo directamente sobre superficies de cobre o bronce.

Para rayones profundos emplear *RUBBING ROJO TONNER® PR-768*.

3. DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICA	VALOR ESTANDAR
Color	Varios colores
Peso/Gal (Kg/Gl)	4,25 – 4,75
Viscosidad aparente	Aceptado

COLORES	
PASTA PARA PULIR	
PR-101	RUBBING ULTHA WHITE
PR-701	RUBBING BLANCO
PR-768	RUBBING ROJO

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Antes de aplicar la *PASTA PARA PULIR TONNER®* es necesario revisar la superficie a trabajar, de tal manera que se encuentre limpia y seca, libre de óxido, grasa, polvo, mugre o cualquier impureza que afecte el acabado final.

5. APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

- ✓ Producto listo para aplicar.
- ✓ Con una tela suave tipo bayetilla o estopa fina, ligeramente humedecida, aplicar en pequeñas cantidades sobre la superficie que se va a pulir o desmanchar, con movimientos circulares y uniformes, con una presión moderada.
- ✓ Para obtener mejores resultados se recomienda trabajar por zonas pequeñas hasta cubrir la totalidad de la superficie.
- ✓ Retire los residuos de *PASTA PARA PULIR TONNER®* con un trapo limpio y seco, hasta conseguir el brillo deseado.
- ✓ Para pulir metales sin recubrimientos se debe utilizar una estopa completamente seca.

6. PRESENTACIONES:

- ✓ Cuñete de 5 galones
- ✓ Galón
- ✓ Cuarto de galón
- ✓ Octavo de galón

7. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD:

- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.

- ✓ El producto debe mantenerse almacenado en un lugar bien ventilado y fresco.
- ✓ Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar cerca ni mientras se manipula el producto.
- ✓ Contiene productos inflamables.
- ✓ Maneje una ventilación natural o local al aplicar el producto, ya que desprende vapores que pueden entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición.
- ✓ Mantenga los envases herméticamente sellados. Una vez abierto el envase, se debe utilizar el producto en el menor tiempo posible, siguiendo las recomendaciones de almacenamiento y seguridad.
 - ✓ No comer, ni beber mientras se manipula el producto.
- ✓ Evite la inhalación prolongada de sus vapores, usando elementos de protección adecuados como respirador con filtros para gases y vapores orgánicos e inorgánicos.
- ✓ Usar guantes de caucho y ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- ✓ Practique toda la higiene personal apropiada después de usar el producto.
- ✓ Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación vigente. Los desechos por ningún motivo deben arrojarse a la cañería o cualquier fuente de agua natural o artificial.

Para mayor información de manipulación, almacenamiento, seguridad, entre otros, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar nuestros productos. Pinturas Tonner® se reserva el derecho de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud.

**Pinturas Tonner. Calle 53 No. 3 –41. Entrada 3.Cazucá-Soacha-Bogotá-Colombia.
PBX 780 32 99**

www.pinturastonner.com