



## FONDO / BASE ACRÍLICA

REF: FA-653 y FA-677

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Formulada con materias primas de óptima calidad. Producto de gran desempeño, rápido secamiento y fácil aplicación, excelente lijabilidad y rendimiento. Provee sobre la superficie a repintar una muy buena adherencia de la laca de acabado final.

### 2. USOS:

Se utiliza para generar mayor adherencia de las lacas acrílicas sobre el sustrato metálico. Está diseñada para ser utilizada en el repintado de automóviles, camiones, motocicletas, bicicletas e industria metalmeccánica en general.

### 3. DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICA	VALOR ESTANDAR
<b>Color</b>	Crema y gris claro
<b>Peso/Gal (Kg/Gl)</b>	4,2 – 4,4
<b>Viscosidad STORMER a 25°C.</b>	120 – 125 KU
<b>SECAMIENTO (25°C, 50 % HR)</b>	
<b>Al tacto</b>	15 minutos
<b>Repintado</b>	30 minutos
<b>Lijado</b>	30 – 60 minutos

NOTA: El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la clase de sustrato sobre el que se aplique, forma de aplicación y espesor de película.

#### COLORES

##### BASE ACRÍLICA

FA-653	CREMA
FA-677	GRIS CLARO

#### 4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- ✓ Antes de aplicar el *FONDO/BASE ACRÍLICA TONNER®* es necesario revisar la superficie a trabajar, de tal manera que se encuentre limpia y seca, libre de óxido, grasa, polvo, mugre o cualquier impureza que afecte el acabado final.
- ✓ En caso de que la superficie tenga restos de pinturas aplicadas anteriormente, se deben eliminar por completo con ayuda de lija, rasqueta metálica, cepillo de alambre o *REMOVEDOR TONNER®*, eliminando todos los residuos del mismo.
- ✓ Se deben reparar todos los defectos que puedan afectar el acabado final de la superficie. Si es necesario resanar, aplique *MASILLA TONNER®* siguiendo las instrucciones de aplicación (Ver Ficha Técnica de la Masilla).
- ✓ Si la superficie se encuentra en buenas condiciones se debe lijar con lija N°150 y retirar el polvo.
- ✓ En cualquiera de los casos se debe lijar muy bien la superficie antes de realizar la aplicación para una mejor adherencia.

#### 5. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

- ✓ Agitar muy bien el producto con una espátula raspando la pared y el fondo del envase, hasta conseguir un material completamente uniforme.
- ✓ Pintar con pistola de aire comprimido entre 40 y 60 libras. Abertura de la pistola 2.5 mm. La distancia de aplicación debe ser de 20 a 25 cm de la superficie.
- ✓ Aplicar *FONDO/BASE ACRÍLICA TONNER®* y una vez esté bien seco lijar. Finalmente, aplique el acabado *LACA ACRÍLICA TONNER®*, siguiendo las instrucciones de aplicación (Ver Ficha Técnica de la Laca Acrílica) del color que desee.

## 6. PRESENTACIONES:

- ✓ Galón

## 7. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD:

- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ El producto debe mantenerse almacenado en un lugar bien ventilado y fresco.
- ✓ Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar cerca ni mientras se manipula el producto.
- ✓ Contiene productos inflamables.
- ✓ Maneje una ventilación natural o local al aplicar el producto, ya que desprende vapores que pueden entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición.
- ✓ Mantenga los envases herméticamente sellados. Una vez abierto el envase, se debe utilizar el producto en el menor tiempo posible, siguiendo las recomendaciones de almacenamiento y seguridad.
- ✓ No comer, ni beber mientras se manipula el producto.
- ✓ Evite la inhalación prolongada de sus vapores, usando elementos de protección adecuados como respirador con filtros para gases y vapores orgánicos e inorgánicos.
- ✓ Usar guantes de caucho y ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- ✓ Practique toda la higiene personal apropiada después de usar el producto.
- ✓ Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación vigente. Los desechos por ningún motivo deben arrojarse a la cañería o cualquier fuente de agua natural o artificial.

***Para mayor información de manipulación, almacenamiento, seguridad, entre otros, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.***



**FICHA TÉCNICA  
LÍNEA AUTOMOTIVA**

**FO GP 49  
FEBRERO 2019**

**VERSIÓN 1**

**Pág.4 de 4**

*Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar nuestros productos. Pinturas Tonner® se reserva el derecho de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud.*

***Pinturas Tonner. Calle 53 No. 3 –41. Entrada 3.Cazucá-Soacha-Bogotá-Colombia.  
PBX 780 32 99***

***[www.pinturastonner.com](http://www.pinturastonner.com)***

**PINTURAS  
Tonner®**