



REMOVEDOR

REF: TO-800

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El *REMOVEDOR DE PINTURA TONNER®*, consiste en una suspensión parafinada de solventes activos de muy alto poder de disolución y agentes removedores especiales.

2. USOS:

Puede ser utilizado para remover toda clase de pinturas, barnices o lacas sobre todo tipo de superficies.

3. DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICA	VALOR ESTANDAR
Color	Ligeramente lechoso
Peso/Gal (Kg/Gl)	4,4 – 4,6
Viscosidad STORMER a 25°C.	80 – 85 KU

NOTA: El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la superficie sobre el que se aplique, forma de aplicación y espesor de película.

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- ✓ Antes de aplicar *REMOVEDOR TONNER®* es necesario revisar la superficie a trabajar, de tal manera que se encuentre limpia, seca, libre de grasa u otros contaminantes que podrían afectar la remoción de producto.

5. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

- ✓ **Destapar el envase con suma precaución, pues la presión interna del producto puede arrojar producto hacia el exterior.**
- ✓ Se aplica con brocha o espátula una capa gruesa y uniforme sobre la superficie cuya pintura se desea eliminar, se deja actuar por 10 o 15 minutos.
- ✓ Al término de este tiempo se retira la pintura removida con una espátula o cepillo (grata). Si aún quedan residuos, se puede repetir la aplicación sobre las partes afectadas.
- ✓ Luego lavar con abundante agua y dejar secar completamente.
- ✓ Limpiar al final con disolvente la superficie.

6. PRESENTACIONES:

- ✓ Galón
- ✓ Cuarto de galón



7. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD:

- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ El producto debe mantenerse almacenado en un lugar fresco, alejado de toda fuente de calor, a temperatura ambiente.
- ✓ Contiene productos inflamables y corrosivos.
- ✓ Mantenga los envases herméticamente sellados, mientras no se esté utilizando. Una vez abierto el envase, se debe utilizar el producto en el menor tiempo posible, siguiendo las recomendaciones de almacenamiento y seguridad.
- ✓ No comer, ni beber mientras se manipula el producto.
- ✓ Evite la inhalación prolongada de sus vapores, usando elementos de protección adecuados como respirador con filtros para gases y vapores orgánicos e inorgánicos.
- ✓ Usar guantes de caucho y ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- ✓ Practique toda la higiene personal apropiada después de usar el producto.

- ✓ Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación vigente. Los desechos por ningún motivo deben arrojarse a la cañería o cualquier fuente de agua natural o artificial.

Para mayor información de manipulación, almacenamiento, seguridad, entre otros, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.



Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar nuestros productos. Pinturas Tonner® se reserva el derecho de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud.

***Pinturas Tonner. Calle 53 No. 3 –41. Entrada 3.Cazucá-Soacha-Bogotá-Colombia.
PBX 780 32 99***

www.pinturastonner.com