



TINTES PARA MADERA

REF: TM-703 a TM-780.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Los *TINTES PARA MADERA TONNER®* base alcohol se encuentran en una gran variedad de colores y han sido formulados con altas concentraciones de colorantes, proporcionando un excelente rendimiento y un acabado óptimo.

2. USOS:

Solo para uso interior en cualquier tipo de madera natural, MDF y aglomerados.

3. DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICA	VALOR ESTANDAR
Color	Varios colores
Apariencia	Líquido de baja viscosidad
Peso/Gal (Kg/Gl)	3,22 ± 0,1

NOTA: El rendimiento práctico del sellador puede variar dependiendo del tipo de madera, el poro, la forma de aplicación, el espesor de película y la relación de dilución.

COLORES			
TINTES PARA MADERA			
TM-703	AMARILLO	TM-730	NEGRO
TM-705	ROJO	TM-757	CAOBA
TM-708	ROJO INGLES	TM-773	NOGAL
TM-709	CARAMELO	TM-776	TABACO
TM-711	VINO TINTO	TM-778	WENGUE
TM-723	NOGAL INGLES	TM-779	MOCCA
TM-729	MIEL	TM-780	CHOCOLATE

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie de la madera donde se va a aplicar el producto debe estar seca y limpia, libre de grasa, mugre, polvo y de cualquier impureza contaminante que afecte el color. Luego se debe lijar muy bien hasta obtener una superficie tersa y limpia. Si la madera tiene defectos, estos deben ser corregidos antes de aplicar el producto para evitar posibles problemas cuando se aplique el acabado.

5. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

- ✓ Agitar muy bien el sellador antes de ser aplicado.
- ✓ No se debe mezclar directamente el tinte con el sellador o el barniz de acabado.
- ✓ El tinte se puede aplicar sin diluir, pero cuando sea necesario puede ser diluido con *TH-100 THINNER EXTRAFINO*.

APLICACIÓN:

- ✓ Aplicar dos o tres manos de *TINTES PARA MADERA TONNER®* base solvente, dependiendo de la intensidad de color que se desee. Dejar un tiempo de 5 a 10 minutos entre manos, posteriormente se debe limpiar la superficie con un trapo para retirar excesos de tinte.
- ✓ Cuando se utilice un sellador catalizado se puede mezclar máximo hasta un 5 % de tinte. Si se excede esta cantidad se corre el riesgo de variar la proporción de la mezcla teniendo problemas de brillo, secado y cambio de propiedades en general.
- ✓ En Selladores de Nitrocelulosa se puede mezclar máximo hasta un 5% de tinte.

6. PRESENTACIONES:

- ✓ Galón
- ✓ Garrafa de 1000 cc
- ✓ 200 cc

7. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD:

- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ El producto debe mantenerse almacenado en un lugar bien ventilado y fresco.
- ✓ Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar cerca ni mientras se manipula el producto.
- ✓ Contiene productos inflamables.
- ✓ Maneje una ventilación natural o local al aplicar el producto, ya que desprende vapores que pueden entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición.
- ✓ Mantenga los envases herméticamente sellados. Una vez abierto el envase, se debe utilizar el producto en el menor tiempo posible, siguiendo las recomendaciones de almacenamiento y seguridad.
- ✓ No comer, ni beber mientras se manipula el producto.
- ✓ Evite la inhalación prolongada de sus vapores, usando elementos de protección adecuados como respirador con filtros para gases y vapores orgánicos e inorgánicos.
- ✓ Usar guantes de caucho y ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- ✓ Practique toda la higiene personal apropiada después de usar el producto.
- ✓ Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación vigente. Los desechos por ningún motivo deben arrojarse a la cañería o cualquier fuente de agua natural o artificial.

Para mayor información de manipulación, almacenamiento, seguridad, entre otros, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar nuestros productos. Pinturas Tonner® se reserva el derecho de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud.

***Pinturas Tonner. Calle 53 No. 3 –41. Entrada 3.Cazucá-Soacha-Bogotá-Colombia.
PBX 780 32 99***

www.pinturastonner.com

A large, faded version of the Tonner logo, featuring the word "Tonner" in a bold, italicized font with a registered trademark symbol, and "PINTURAS" in a smaller font above it. The logo is set against a background of colorful, flowing brushstrokes in shades of orange, yellow, and purple.